

## 50 bis 150 l Brauanlagen Ausführung mit Gestellen



Brauanlage mit zwei Gefäßen auf zwei Gestellen, die miteinander verbunden werden können. Zwei Gasbrenner für schnelles und sicheres Beheizen der Behälter, wahlweise für Handbetrieb oder für automatischen Betrieb mit Programmregler fürs Maischen, Kochen und Köhlen. Die Behälter sind wie die Gestelle komplett in rostfreiem Stahl gearbeitet, sie können zur Herstellung der Würze sowie zur Vergärung der Würze genutzt werden. Beide können vom Gestell genommen werden.

- Ausführungen der Behälter : Behältergrößen wahlweise 50, 70, 100 und 150 l Inhalt frei wählbar  
 Behälter wahlweise mit oder ohne Ummantelung / Isolierung sowie mit oder ohne Kühlung.
- Ausführungen der Behälter-  
 aufsätze :
- Sudpfanne :
    - einfacher Aufsatz mit Rührwerk, Luke, Stutzen für Abdampf und Schutzrohr für Temperaturfühler
    - konischer Aufsatz mit Luke, Rührwerk, Stutzen für Abdampf und Schutzrohr für Temperaturfühler (ohne Abb.)
  - Läuterbottich :
    - einfacher Deckel mit Luke und Stutzen für Abdampf
    - einfacher Deckel mit Luke, Schutzrohr für Temperaturfühler (für ummantelte Behälter die auch zur Gärung genutzt werden)
    - konischer Aufsatz mit Pfannenluke, Stutzen für Abdampf und Schutzrohr für Temperaturfühler
    - alle Ausführungen zusätzlich mit Schneidwerk lieferbar

Die konischen Behälter sind auch mit Spritzkugel zur Innenreinigung lieferbar.